
SERLUX

LAMPARA DE PARED BIDIRECCIONAL CUBO LEEK NEGRA

Esta luminaria se instala adosada a la pared, conectada directo a la corriente a 220V. Brinda iluminación bidireccional, la luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**ABCUL83**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	G9
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Alto 10 cm, Ancho 10 cm	Difusor	No
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ABCUL83:ABCUL83N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY