

LUMINARIA BOLARDO TOP NEGRO ALTO 80 CM

Este bolarde está diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP65. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicacion



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantia  
**1 año**



Código  
**ABEX080**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	35W		Tensión Nominal	220/240V 50/60 HZ
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (º)	180		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Ø de base: 18 cm Ø de farol: 12 cm Altura: 80 cm.		Difusor	Transparente
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ABEX080:ABEX080N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY