

LUMINARIA COLGANTE GLOW 12W LUZ CALIDA

Esta lámpara esta diseñada para instalarse en suspension al techo. Puede ser colocada en livings, dormitorios,barras o comedores. Su estilo clasico aportará personalidad en la decoración de cualquier espacio donde sea colocada.





Ubicacion  
**Techo**



Tipo



Montaje  
**Suspendido**



Uso  
**Interior**



Estilo
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**ACDGW12**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	12
	Potencia Nominal (W)	12W		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	1100 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	360°		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000k		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø: 3.8cm Largo: 65cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	120W		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ACDGW12:ACDGW12C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY