SERLUX

## LUMINARIA COLGANTE ORBIS BLANCA

Esta luminaria destaca por su diseño liviano y elegante, con una pantalla de tela suave que emite una luz cálida y uniforme. Su estética aporta un toque natural y acogedor, creando un ambiente que invita a la comodidad y la relajación. Al encenderla, la luz se filtra suavemente a través de la pantalla, cuyo tejido mate en tono claro asegura una transmisión de luz eficiente.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | | **Suspendido** | **Interior** | | **1 Año** | **ACDOR53** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | -20...+40º | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | E27 |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Diámetro: 53 cm Altura: 29cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ACDOR53:ACDOR53B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY