


LAMPARA COLGANTE PIENDI M GRIS

El artefacto colgante decorativo Piendi M es una luminaria elegante y funcional, pensada para realzar la estética de cualquier ambiente interior. Su acabado en blanco aporta luminosidad y frescura, adaptándose con facilidad a estilos modernos, minimalistas o clásicos. Con un tamaño de 40 cm de diámetro y 25 cm de altura, ofrece una presencia equilibrada: suficientemente grande para destacar como pieza central, pero sin resultar invasiva. El portalámparas E27 admite lámparas de hasta 40W, lo que permite generar una iluminación cálida y acogedora, ideal para comedores, livings, dormitorios o espacios de trabajo. Su diseño sencillo y sofisticado convierte al Piendi M en más que una fuente de luz: es un elemento decorativo que aporta personalidad y armonía al entorno, combinando practicidad con estilo contemporáneo.





Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Suspendido



Uso
Interior



Estilo
Industrial
































Garantia
1 Año



Código
ACDVP40

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ACDVP40:ACDVP40G:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY