

## LUMINARIA DE PARED UNIDIRECCIONAL MINIMAL PEQUEÑO - SAND BRASS

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.







**Pared** 



Residencial



**Adosar** 











Código ADAP21

FICHA TÉCNICA			
Temperatura	_	Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs	_	Dimable	
Vida estimada (H)	_	Consumo de energía (kWh/1000h)	-
Potencia Nominal (W)	_	7 Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (°C)	_	Clase Energética	-
Frecuencia de Trabajo(Hz)	_	- Luminosidad (Lm)	-
Eficacia Luminosa (Lm/W)	_	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	_	Ciclos de Encendidos	-
Color	Beige	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (°)	_	Driver regulable	No



Factor de Potencia(PF)





Medidas (Cm)




Equivalencia




Protección IK















Proteccion IP



Difusor



IP44

Traslucido



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADAP21:ADAP21BR:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY