

LUMINARIA DE PARED UNIDIRECCIONAL MINIMAL PEQUEÑO - SAND BRASS

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosar



Uso



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
ADAP21

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Protección IP	IP44
Medidas (Cm)	Difusor	Traslucido
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADAP21:ADAP21BR:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY