

LUMINARIA DE PARED UNIDIRECCIONAL MINIMAL PEQUEÑO - SAND BRASS

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.

IMAGEN
NO DISPONIBLEUbicación
ParedTipo
Comercial,
Profesional,
ResidencialMontaje
Adosar

Uso

Estilo
ClásicoGarantía
1 AñoCódigo
ADAP21

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	–		Material	Aluminio galvanizado
	Número y Tipo de LEDs	–		Dimable	
	Vida estimada (H)	–		Consumo de energía (kWh/1000h)	–
	Potencia Nominal (W)	–		Tensión Nominal	220-240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)	–		Clase Energética	–
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	–		Luminosidad (Lm)	–
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	–		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	–		Ciclos de Encendidos	–
	Color	Beige		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (°)	–		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	–		CRI	–
	Kelvin	–		Protección IP	IP44
	Medidas (Cm)	Ancho: 6,7 Cm. Altura: 8 Cm. Profundidad: 9,2 Cm		Difusor	Traslucido
	Equivalencia	–		Clase aislamiento eléctrico	–
	Protección IK	–			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADAP21:ADAP21BR:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY