

## LUMINARIA DE PARED UNIDIRECCIONAL MINIMAL PEQUEÑO - GRIS

Gris

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.







Ubicacion **Pared** 



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



**Adosar** 



**Exterior** 



Clásico



Garantia 1 Año

220

Aluminio galvanizado



Código ADAP21

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Factor de Potencia(PF)

Angulo de Apertura (°)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



**GU10** 



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



44



Clase aislamiento eléctrico







Ancho: 6,7 Cm. Altura: 8 Cm.

Profundidad: 9,2 Cm







WWW . SERLUX . COM . UY