

LUMINARIA DOWNLIGHT CUADRADA DOBLE BARI NEGRA

Esta luminaria esta diseñada para instalarse adosada al techo. Puede ser utilizada en todo tipo de espacios interiores, su diseño clasico se adaptará al estilo del lugar donde sea colocada. Es ideal para colocarla en pasillos, halls, salas de estar o dormitorios. La luminosidad de esta luminaria depende de la bombilla que le coloquemos. Es importante elegir la lámpara adecuada, teniendo en cuenta las necesidades lumínicas del espacio donde irá el artefacto.





Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantia
1 Año



Código
ADBCD18

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	No tiene, lleva dos GU10
	Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Altura : 12.5 cm Largo : 18.2 cm			
	Ancho : 9.6 cm			
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADBCD18:ADBCD18N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY