

LUMINARIA MOVIL FERREIRA DE EXTERIOR BLANCA

Esta luminaria está diseñada para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP54. Es ideal para iluminar fachadas, patios y pasillos exteriores. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Clásico
































Garantia
1 Año



Código
ADLA061

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	—		Material	Aluminio galvanizado
	Número y Tipo de LEDs	—		Dimable	
	Vida estimada (H)	—		Consumo de energía (kWh/1000h)	—
	Potencia Nominal (W)	—		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	—		Clase Energética	—
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	—		Luminosidad (Lm)	—
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	—		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	—		Ciclos de Encendidos	—
	Color	Blanco		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (°)	120°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	—		CRI	—
	Kelvin	—		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Ø 6 cm. Altura: 13,8 cm. Profundidad: 9,2 cm.		Difusor	No
	Equivalencia	—		Clase aislamiento eléctrico	—
	Protección IK	—			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADLA061:ADLA061B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY