SERLUX

LUMINARIA DE PARED BIDIRECCIONAL MINIMAL - SAND BRASS

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico**	**1 Año**	**ADLAP21**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	_	Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs	_	Dimerizable	
Vida estimada (H)	_	Consumo de energía (kWh/1000h)	_
Potencia Nominal (W)	_	Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)	_	Clase Energética	_
Frecuencia de Trabajo(Hz)	_	Luminosidad (Lm)	_
Eficacia Luminosa (Lm/W)	_	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	_	Ciclos de Encendidos	_
Color	Beige	Casquillo	GU10 x2
Angulo de Apertura (º)	_	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	_	CRI	_
Kelvin	_	Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Ancho: 6,8 Cm. Altura: 15 Cm. Profundidad: 9 Cm	Difusor	Traslucido
Equivalencia	_	Clase aislamiento eléctrico	_
Protección IK	_		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADLAP21:ADAP22BR:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY