

## **LUMINARIA DE PARED BIDIRECCIONAL MINIMAL - GRIS GRAFITO**

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.







Ubicacion **Pared** 



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Adosado



**Exterior** 



Clásico



Garantia 1 Año

220

Aluminio galvanizado



Código ADLAP21

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)

Factor de Potencia(PF)







Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo







Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



44

**GU10** 



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADLAP21:ADLAP21GG:U:1





Ancho: 6,7 Cm. Altura: 8 Cm.

Profundidad: 9,2 Cm

Gris









WWW . SERLUX . COM . UY