

LUMINARIA DE PARED BIDIRECCIONAL MINIMAL - GRIS GRAFITO

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
ADLAP21

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio galvanizado
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	GU10
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	44
 Medidas (Cm)	 Difusor	Translucido
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADLAP21:ADLAP21GG:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY