

LUMINARIA DE PARED DOBLE GROA BLANCA

Esta luminaria de diseño clásico aportará personalidad a cualquier espacio. Está diseñada para instalarse adosada a la pared, es ideal para colocarse al lado de la cama o en un espacio de lectura.



- 

Ubicación  
**Pared**
- 

Tipo
- 

Montaje  
**Suspendido**
- 






























Uso  
**Interior**
- 

Estilo  
**Otro**
- 

Garantía  
**1 Año**
- 

Código  
**ADPDG26**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	3000K		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	8W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+40º		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	720 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo: 26cm Altura: 10cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADPDG26:ADPDG26B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY