

LUMINARIA DE PARED DOBLE GROA NEGRA

Esta luminaria de diseño clásico aportará personalidad a cualquier espacio. Está diseñada para instalarse adosada a la pared, es ideal para colocarse al lado de la cama o en un espacio de lectura.



- 

Ubicación
Pared
- 

Tipo
- 

Montaje
Suspendido
- 






























Uso
Interior
- 

Estilo
Otro
- 

Garantía
1 Año
- 

Código
ADPDG26

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	8W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+40º		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	720 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.1s		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)			Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADPDG26:ADPDG26N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY