

LUMINARIA DE PARED SOTO BIG OVAL YUTE

Esta luminaria es la opción ideal para transformar cualquier ambiente con un toque de calidez y sofisticación. Su diseño moderno y elegante la convierte en un elemento decorativo perfecto para cualquier espacio de tu hogar. Proporciona una iluminación suave y uniforme, creando una atmósfera acogedora y agradable. Fabricada en yute de alta calidad, combina funcionalidad y estilo.



- 

Ubicación
Pared
- 

Tipo
- 

Montaje
Adosar
- 






























Uso
Interior
- 

Estilo
- 

Garantía
1 Año
- 

Código
ADPOS35

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+40°		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color			Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Diámetro: 15cm Altura: 35cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADPOS35:ADPOS35Y:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY