

LUMINARIA DE TECHO SAN NICOLAS TRIPLE CIRCULAR NEGRA

El estilo clasico y minimalista de este artefacto hace que sea versatil y pueda adaptarse a cualquier espacio. Este tipo de luminarias orientables nos permiten direccionar la luz hacia donde sea necesario. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



- 

Ubicacion
Techo
- 

Tipo
- 

Montaje
Adosar
- 






























Uso
Interior
- 

Estilo
Clásico
- 

Garantia
1 Año
- 

Código
ADTSNR3

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	—		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	—		Dimable	
	Vida estimada (H)	—		Consumo de energía (kWh/1000h)	—
	Potencia Nominal (W)	—		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	—		Clase Energética	—
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	—
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	—		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	—
	Color	Negro		Casquillo	GU10 x3
	Angulo de Apertura (°)	—		Driver regulable	—
	Factor de Potencia(PF)	—		CRI	—
	Kelvin	—		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Diametro Base: 25cm		Difusor	No
	Equivalencia	—		Clase aislamiento eléctrico	—
	Protección IK	—			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADTSNR3:ADTSNR3N:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY