

## ARO DE EMPOTRAR PARA DICROICA NIQUEL

Aro empotrable para 1 Dicroica LED tipo GU10 o MR16. Dimensión de corte 75mm de diámetro. De Color Niquel



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**AE**

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	GU10/MR16
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Ø 8,4 Cm. Profundidad: 2,2 Cm Ø de corte 6 Cm.0		Clase aislamiento eléctrico	
	Equivalencia			
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AENQ1163>



WWW . SERLUX . COM . UY