


ARTEFACTO EXTERIOR LED BOLSANO PARA ADOSAR BIDIRECCIONAL 4W NEGRO

El artefacto exterior BOLSANO es una luminaria bidireccional LED de 4W diseñada para adosar en pared, ofreciendo un elegante efecto de luz hacia arriba y hacia abajo que realza fachadas, entradas y muros. Su cuerpo compacto (120x80x40 mm), fabricado en aluminio y ABS, asegura durabilidad y resistencia frente a la intemperie, con certificación IP54 contra polvo y salpicaduras. Incorpora un driver aislado que garantiza mayor seguridad y estabilidad en el funcionamiento. Con una eficiencia de 90 lúmenes por watt y un índice de reproducción cromática Ra70, proporciona una iluminación funcional y decorativa. Funciona con voltaje universal (100-240V) y cuenta con una garantía de 1 año. Su acabado negro lo convierte en una opción versátil para proyectos modernos y minimalistas que buscan destacar líneas arquitectónicas con un toque discreto y sofisticado.

Ubicacion
Pared

Tipo

Montaje
AdosadoUso
ExteriorEstilo
ClásicoGarantia
1 AñoCódigo
AEBB04

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--------------------------------|----------|
| | Temperatura | Cálida | | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 25.000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| | Potencia Nominal (W) | 4W | | Tensión Nominal | 100-240V |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética | A |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | | Luminosidad (Lm) | 360 lm |
| | Eficacia Lumínosa (Lm/W) | 90 lm/W | | Certificados | |
| | Tiempo de Arranque(s) | | | Ciclos de Encendidos | |
| | Color | Negro | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (º) | | | Driver regulable | No |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.5 | | CRI | 70 |
| | Kelvin | 2700K | | Protección IP | IP54 |
| | Medidas (Cm) | Largo: 12cm Ancho: 8 cm Profundidad 4cm | | Difusor | Si |
| | Equivalecia | | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBB04:AEBB04NC:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY