

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL NEGRO MEDIANO

Esta Luminaria está construida en aluminio galvanizado. Cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios exteriores, como fachadas, pasillos, áreas de tránsito, terrazas, balcones. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos.







Pared





Adosado





Técnico



Aluminio galvanizado

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

E27 x2

No



FICHA TÉCNICA

Temperatura

Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color کے ا



Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal





Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP









IP54

Vidrio Transparente



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBC10M:AEBC10MN:U:1



Ø 9 Cm. Altura: 26 Cm.

Negro

120









WWW . SERLUX . COM . UY

