

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL GRIS PEQUEÑO

Esta lámpara cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en balcones, jardines y fachadas de edificios. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Pared



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Industrial,
Técnico



Garantía
1 Año



Código
AEBC10P

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio galvanizado
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	GU10 x2
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Protección IP	IP54
	Medidas (Cm)		Diffusor	Vidrio Transparente
			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBC10P:AEBC10PG:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

