SERLUX

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL NEGRO PEQUEñO

Esta lámpara cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en balcones, jardines y fachadas de edificios. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico, Industrial, Técnico**	**1 Año**	**AEBC10P**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	GU10 x2
Angulo de Apertura (º)	120	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Ø 6,5 Cm. Altura: 26,5 Cm.	Difusor	Vidrio Transparente
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBC10P:AEBC10PN:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY