

LUMINARIA BIDIRECCIONAL DE EXTERIOR BASILEA OXIDO

Esta luminaria cuenta con protección IP65 que la hace resistente al agua y la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios al aire libre, como jardines, fachadas, espacios de paso en el exterior o decks. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de las lámparas que le instalemos.



Ubicacion
Pared



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantia
1 Año



Código
AEBCBA

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Lumínosa (Lm/W)		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	GU10 X2
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Protección IP	65
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Diametro : 9 cm Largo : 11.3 cm			
	Alto : 21.5 cm			
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBCBA:AEBCBASR:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY