

## LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL LIMA BLANCO

El Aplique Interior/Exterior Bidireccional Rectangular Lima combina diseño moderno y funcionalidad, ideal para iluminar y decorar paredes tanto en espacios interiores como exteriores. Su emisión de luz bidireccional genera un efecto visual elegante, proyectando la luz hacia arriba y hacia abajo. Está fabricado en aluminio galvanizado, lo que garantiza una excelente durabilidad y resistencia. Gracias a su protección IP65, este aplique es resistente al agua y al polvo, soportando salpicaduras y condiciones climáticas adversas, siendo perfecto para fachadas, entradas, galerías, patios, pasillos y también para interiores. Se instala adosado a la pared y cuenta con rosca E27, lo que permite elegir la lámpara según la intensidad y tonalidad de luz deseada según la necesidad del ambiente. No incluye lámpara. Disponible en blanco, negro y gris, se adapta fácilmente a distintos estilos arquitectónicos.



Ubicación  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico, Industrial,  
Técnico**
































Garantía  
**1 año**



Código  
**AEBR271**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio galvanizado
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	44
 Medidas (Cm)	 Difusor	Translucido
		Alto: 12.3 cm , Ancho: 9 cm, Largo 22 cm
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBR271:AEBR271B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY