

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL LIMA BLANCO

Este artefacto esta diseñado en aluminio galvanizado, se instala adosado a la pared. Cuenta con protección IP44 esto hace que este Aplique sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.







Pared

Tipo Comercial, Profesional, Residencial



50/60

Blanco

22 cm

Adosado



Estilo Interior Clásico, Industrial, Técnico



Garantia 1 aÑO

Aluminio galvanizado

220

CE

E27

No

44



Código **AEBR271**

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)





Clase Energética

Tensión Nominal



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico



Alto: 12.3 cm, Ancho: 9 cm, Largo



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBR271:AEBR271B:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY