

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL LIMA GRIS

Este artefacto esta diseñado en aluminio galvanizado, se instala adosado a la pared. Cuenta con protección IP44 esto hace que este Aplique sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.







Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Adosado

Gris

22 cm

Alto: 12.3 cm, Ancho: 9 cm, Largo



Exterior



Estilo Clásico, Industrial, Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio galvanizado

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

E27

No

IP44



Código **AEBR271**

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal









Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBR271:AEBR271G:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY