
SERLUX

LUMINARIA DE PARED VILAGO NEGRO

Esta Luminaria cuenta con protección IP54, lo cuál la hace resistente a la intemperie, es ideal para colocarla en espacios exteriores como pasillos , entradas o escaleras. Se instala adosada a la pared, conectada a la corriente a 220V.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico, Industrial, Técnico**	**1 Año**	**AEEP542**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio, Vidrio templado
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	2
Potencia Nominal (W)	2	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	80
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Ø 10 cm. Profundidas: 2,6 cm.	Difusor	
Equivalencia	20	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEEP542:AEEP542N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY