


LUMINARIA DE EXTERIOR DE PARED CUADRADO GALEANO 3W GRIS

El Artefacto Exterior de Pared Cuadrado Galeano 3W –Es una luminaria moderna y compacta, ideal para resaltar fachadas, accesos y muros en espacios al aire libre. Con protección IP65, garantiza resistencia al polvo y al agua, ofreciendo un rendimiento confiable en exteriores. Funciona con voltaje de 220–240V y cuenta con una potencia de 3W, generando 180 lúmenes de luz cálida (3000K), perfecta para crear ambientes acogedores y elegantes. Sus dimensiones de 105x105x25 mm permiten una instalación discreta y estética, adaptándose a proyectos residenciales y comerciales. Su diseño cuadrado en acabado blanco aporta un estilo contemporáneo y versátil, convirtiéndolo en una opción eficiente y decorativa para iluminación exterior.



Ubicación
Pared



Tipo



Montaje
Empotrado



Uso



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
AEPCGA3

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------|
| | Temperatura | Cálida | | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| | Potencia Nominal (W) | 3W | | Tensión Nominal | |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética | |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | | Luminosidad (Lm) | 180lm |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | | | Certificados | CE y RoHS |
| | Tiempo de Arranque(s) | | | Ciclos de Encendidos | 25.000 |
| | Color | Gris | | Casquillo | |
| | Ángulo de Apertura (°) | | | Driver regulable | No |
| | Factor de Potencia(PF) | | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 3000K | | Proteccion IP | IP65 |
| | Medidas (Cm) | 105x105x25 mm | | Difusor | |
| | Equivalencia | | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEPCGA3:AEPCGA3G:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

