

LUMINARIA DE EXTERIOR UNIDIRECCIONAL GRIS MEDIANO

Esta Luminaria está construida en aluminio galvanizado. Cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios exteriores, como fachadas, pasillos, áreas de tránsito, terrazas, balcones. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos.

Ubicación
ParedTipo
Comercial,
ResidencialMontaje
AdosadoUso
ExteriorEstilo
Clásico, Industrial,
TécnicoGarantía
1 AñoCódigo
AEUC10M

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	G45
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Protección IP	54
Medidas (Cm)	Difusor	Vidrio Transparente
	Ø 9 cm. Altura: 17 cm. Profundidad: 11 cm.	
Equivalencia		
Protección IK	Clase aislamiento eléctrico	

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEUC10M:AEUC10MG:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY