

## LUMINARIA DE EXTERIOR UNIDIRECCIONAL NEGRO PEQUEÑO

Esta lámpara cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en balcones, jardines y fachadas de edificios. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.







Ubicacion **Pared** 



Tipo Comercial, Residencial



Adosado



**Exterior** 



Estilo Clásico, Industrial, Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

**GU10** 

No

54

Vidrio Transparente



Código **AEUC10P** 

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico



Ø 6,5 cm. Altura: 17 cm.

Profundidad: 11 cm.

Negro

120





https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEUC10P:AEUC10PN:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY

