

## LUMINARIA DE EXTERIOR UNIDIRECCIONAL GRIS XG

Esta lámpara cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en balcones, jardines y fachadas de edificios. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación  
Pared



Tipo  
Comercial,  
Residencial



Montaje  
Adosado



Uso  
Exterior



Estilo  
Clásico, Industrial,  
Técnico



Garantía  
1 Año



Código  
AEUC10XG

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Lumínosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Protección IP	54
	Medidas (Cm)		Difusor	Vidrio Transparente
	Ø 14,5 cm. Altura: 17 cm.			
	Profundidad: 11 cm.			
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEUC10XG:AEUC10XGG:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

