

LUMINARIA UNIDIRECCIONAL DE EXTERIOR BASILEA OXIDO

Esta luminaria cuenta con proteccion IP65 que la hace resistente al agua y la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios al aire libre, como jardines, fachadas, espacios de paso en el exterior o decks. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.







Pared



Residencial



Marrón

Alto: 16.2

Diametro: 9 cm Ancho: 11.3 cm



Exterior





Garantia 1 Año

Acrílico

220

CE

GU10

65



Código **AEUCBA**

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEUCBA:AEUCBASR:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY