SERLUX

LUMINARIA UNIDIRECCIONAL DE EXTERIOR BASILEA OXIDO

Esta luminaria cuenta con proteccion IP65 que la hace resistente al agua y la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios al aire libre, como jardines, fachadas, espacios de paso en el exterior o decks. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.





Ubicacion **Pared**	Tipo **Comercial, Profesional, Residencial**	Montaje **Adosado**	Uso **Exterior**	Estilo **Clásico**	Garantia **1 Año**	Código **AEUCBA**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Marrón	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Diametro : 9 cm Ancho : 11.3 cm Alto : 16.2	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEUCBA:AEUCBASR:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY