

DOWNLIGHT LUX DOBLE AR111 MACHADO BLANCO

Esta luminaria de estilo clasico se adapta al espacio donde sea colocada. Puede colocarse sola en espacios pequeños como pasillos o aticos, tambien puede utilizarse en serie en espacios grandes como locales comerciales, galerias o salas de estar. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicacion  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**ALDDM24**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	AR111
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Ancho 12 cm, Alto 12 cm, Largo 24 cm		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ALDDM24:ALDDM24B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY