

DOWNLIGHT LUX SIENA GRIS GRAFITO

Esta Luminaria esta diseñada para adosarse al techo. Puede ser colocado tanto en espacios interiores como exteriores. La luminosidad de la lámpara depende de la bombilla que le coloquemos. Es importante elegir la bombilla adecuada, teniendo en cuenta las necesidades lumínicas del espacio donde irá el artefacto.







Techo



Profesional,

Residencial



Adosado







1 Año

Vidrio y aluminio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

E27

No

IP65



FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia




Protección IK





Material
















Certificados







Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ALXD181:ALXD181GG:U:1



Ø 10,8 cm. Altura: 14 cm.









WWW . SERLUX . COM . UY

