

LUMINARIA DE PARED PARMA UNIDIRECCIONAL BLANCA

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta luminaria dependerá de las bombillas que le instalemos.











Blanco

Ancho: 6,7 Cm. Altura: 8 Cm.

Profundidad: 9,2 Cm



Exterior





Aluminio galvanizado

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

GU10

No

IP44



Pared Profesional, Residencial

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material







Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal









Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ALXPDC1:ALXPDC1BP:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY