SERLUX

LUMINARIA DE PARED PARMA UNIDIRECCIONAL BLANCA

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta luminaria dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico**	**1 Año**	**ALXPDC1**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio galvanizado
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Ancho: 6,7 Cm. Altura: 8 Cm. Profundidad: 9,2 Cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ALXPDC1:ALXPDC1BP:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY