

LAMPARA RECARGABLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO MORAIS 60CM CCT NEGRO

La Luz LED Recargable Morais 60 cm es una solución inteligente para iluminar espacios sin necesidad de instalación eléctrica. Gracias a su sensor de movimiento PIR, la luminaria se enciende automáticamente al detectar presencia y se apaga cuando no registra movimiento, optimizando la autonomía de la batería y el consumo de energía. Con una potencia de 1,8W y una batería recargable de 1000 mAh, proporciona una iluminación uniforme para placares, vestidores, muebles, cocinas, escaleras, pasillos, bibliotecas, alacenas y dormitorios. Además, incorpora la función CCT con memoria, que conserva la última temperatura de color seleccionada para una experiencia de uso más cómoda. Fabricada en aluminio, policarbonato (PC) y ABS, combina resistencia, ligereza y un diseño elegante. Disponible en color blanco y negro, se adapta fácilmente a diferentes estilos de decoración.



- 

Ubicacion  
Techo/Pared
- 

Tipo  
Residencial
- 

Montaje  
Adosado
- 

Uso  
Interior
- 

Estilo  
Clásico
- 

Garantia  
1 Año
- 

Código  
ARMSM60

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                           |               |                                                                                       |                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | Temperatura               |               |  | Material                       | Aluminio           |
|  | Número y Tipo de LEDs     | LED integrado |  | Dimable                        |                    |
|  | Vida estimada (H)         |               |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |                    |
|  | Potencia Nominal (W)      | 1,8W          |  | Tensión Nominal                |                    |
|  | Rango de Temperatura (°C) | 0°C a +40°C   |  | Clase Energética               |                    |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) |               |  | Luminosidad (Lm)               |                    |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  |               |  | Certificados                   |                    |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1s          |  | Ciclos de Encendidos           |                    |
|  | Color                     | Negro         |  | Casquillo                      |                    |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 120°          |  | Driver regulable               | No                 |
|  | Factor de Potencia(PF)    |               |  | CRI                            |                    |
|  | Kelvin                    | CCT           |  | Proteccion IP                  | IP20               |
|  | Medidas (Cm)              | 40×10×600mm   |  | Difusor                        | Policarbonato (PC) |
|  | Equivalencia              |               |  | Clase aislamiento eléctrico    |                    |
|  | Protección IK             |               |                                                                                       |                                |                    |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ARMSM60:ARMSM60N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY