

LAMPARA DE PARED UDINESE BIDIRECCIONAL BLANCO

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP54 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.

IMAGEN
NO DISPONIBLEUbicacion
ParedTipo
Comercial,
ResidencialMontaje
AdosadoUso
ExteriorEstilo
ClásicoGarantia
1 añoCódigo
AUDPB16

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material
Número y Tipo de LEDs	Dimable
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal 220 VAC
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos
Color Blanco	Casquillo GU10
Angulo de Apertura (°) 40°	Driver regulable
Factor de Potencia(PF)	CRI
Kelvin	Protección IP
Medidas (Cm)	Largo: 16 cm Ancho: 9 cm
	Profundidad 5,5 cm
Equivalencia	Difusor Si
Protección IK	Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AUDPB16:AUDPB16B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY