SERLUX

LAMPARA DE PARED UDINESE BIDIRECCIONAL NEGRO

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP54 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico**	**1 año**	**AUDPB16**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220 VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)	40º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Largo: 16 cm Ancho: 9 cm Profundidad 5,5 cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AUDPB16:AUDPB16N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY