

LAMPARA DE PARED UDINESE BIDIRECCIONAL NEGRO

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP54 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.

IMAGEN
NO DISPONIBLEUbicación
ParedTipo
Comercial,
ResidencialMontaje
AdosadoUso
ExteriorEstilo
ClásicoGarantía
1 añoCódigo
AUDPB16

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material
	Número y Tipo de LEDs		Dimable
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal 220 VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos
	Color Negro		Casquillo GU10
	Angulo de Apertura (°) 40°		Driver regulable
	Factor de Potencia(PF)		CRI
	Kelvin		Protección IP IP54
	Medidas (Cm) Largo: 16 cm Ancho: 9 cm Profundidad 5,5 cm		Difusor Si
			Clase aislamiento eléctrico
	Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AUDPB16:AUDPB16N:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY