SERLUX

CABLE BAJO GOMA CSU 2X1 MM

Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. Para instalaciones móviles, industriales y domiciliarias, en iluminación, electrodomésticos, prolongadores y aparatos portátiles en general. Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
			Interior	**Técnico**		**B6201**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	PVC
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	300/500 Volts
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	1000 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	Aislación: PVC/A según UNIT-NM 247-1:2000. Ecológico, libre de metales pesados.
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B6201:6201:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY