

CABLE BAJO GOMA CSU 2X1 MM

Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. Para instalaciones móviles, industriales y domiciliarias, en iluminación, electrodomésticos, prolongadores y aparatos portátiles en general. Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.



















Ubicacion

Tipo

Montaje

Negro

1000 cm

Interior

Técnico

Garantia

PVC

300/500 Volts

Código B6201

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color







Kelvin



Medidas (Cm)

Equivalencia





Material




Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)







Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

Aislación: PVC/A según UNIT-NM

247-1:2000. Ecológico, libre de

metales pesados.

Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B6201:6201:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY