

CABLE BAJO GOMA CSU 3X2 MM

Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. Para instalaciones móviles, industriales y domiciliarias, en iluminación, electrodomésticos, prolongadores y aparatos portátiles en general. Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.











Montaje

Negro

1000 CM







PVC

300/500 Volts.



Interior

Técnico

Garantia

Código B6302

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin





Medidas (Cm)



Equivalencia



Material




Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)







Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico



Ecológico, libre de metales

pesados.



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B6302:6302:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY