


## DOWNLIGHT LED LEDVANCE OSRAM SMART WIFI 15W RGBW

Diseño atractivo y funcional que permite una luz instantánea al 100 % sin tiempo de calentamiento con poco consumo energético. Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo) para control de temperatura de color (RGB) y también control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa. Tipo de protección: IP20



 Ubicación  
**Techo**

 Tipo

 Montaje  
**Empotrar**






























 Uso  
**Interior**

 Estilo  
**Clásico, Industrial, Técnico**

 Garantía  
**3 Años**

 Código  
**B70181WIF15W**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	RGB + 2 700 K - 6 500 K	 Material	Acrílico
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	15
 Potencia Nominal (W)	15W	 Tensión Nominal	100-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	 Luminosidad (Lm)	1200
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.4	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	110°	 Driver regulable	Si
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	RGB + 2 700 K - 6 500 K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	ø: 16.5 Cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	150W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B70181WIF15W:7018146:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

