SERLUX

DICROICA LED GU10 PAR16 5.5W DIMERIZABLE 36º OSRAM

Las dicroicas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 88 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energia. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantaneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Profesional, Residencial	**Independiente**	**Interior**	**Clásico**	**3 Años**	**B7018741**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	25.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	55
Potencia Nominal (W)	5.5W	Tensión Nominal	220
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	550
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.5	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)	36º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.4	CRI	80
Kelvin	2700K	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Diametro 5 cm, Alto 5.5 cm	Difusor	Translucido
Equivalencia	55	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7018741:7018741:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY