

DICROICA LED OSRAM GU10 6W PAR16 36º 6500K

La lámpara dicroica LED OSRAM GU10 de 6W ofrece una potente luz fría de 6500K con un ángulo de apertura de 36°. Fabricada con materiales de alta calidad (PC + aluminio) y con un flujo luminoso de 550 lúmenes, es ideal para iluminación puntual eficiente. Con CRI >80, base GU10 y garantía de 3 años, es una excelente opción con tecnología alemana.





Ubicacion



Tipo



Montaje



Uso Interior



Estilo Clásico
































Garantia 3 Años



Código B7018750

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensión Nominal	220-240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)	-20°c +40°c		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin	6500K		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)	Ancho: 5cm, Larg: 5cm		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7018750:7018750:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY