SERLUX

INTERFAZ SMARTPRO CASDMX BT 12-24V DMX

La LEDVANCE SMARTPRO CASDMX BT Interface 12-24V 4CH es un accesorio para sistemas de control de iluminación DMX. Incorpora un transceptor de 2.4 GHz con potencia de transmisión de +8 dBm y funciona con alimentación de 12-24V VDC. Cuenta con salida DMX-512 de 8 canales y corriente de 100 mA. Es una solución para integrar en instalaciones que utilizan sistemas DMX compatibles. Incluye 3 años de garantía.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
					3 Años	**B7018882**

FICHA TÉCNICA

- Temperatura
- Número y Tipo de LEDs
- Vida estimada (H)
- Potencia Nominal (W)
- Rango de Temperatura (ºC)
- Frecuencia de Trabajo(Hz)
- Eficacia Luminosa (Lm/W)
- Tiempo de Arranque(s)
- Color
- Angulo de Apertura (º)
- Factor de Potencia(PF)
- Kelvin
- Medidas (Cm)
- Equivalencia
- Protección IK
- Material
- Dimerizable
- Consumo de energía (kWh/1000h)
- Tensión Nominal
- Clase Energética
- Luminosidad (Lm)
- Certificados
- Ciclos de Encendidos
- Casquillo
- Driver regulable
- CRI
- Proteccion IP
- Difusor
- Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7018882:7018882:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY