

TRANSFORMADOR LEDVANCE 24V 100W IP67

El Transformador LEDVANCE 24V IP67 de 100W es un driver de alimentación de alto rendimiento diseñado para suministrar energía estable y segura a luminarias LED, tiras LED y otros sistemas de iluminación de 24V DC. Con una potencia de 100W y una corriente de salida de 4A, garantiza un funcionamiento eficiente y confiable en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su grado de protección IP67 lo hace resistente al polvo y a la inmersión temporal en agua, siendo ideal para instalaciones tanto en interiores como en exteriores. Además, su carcasa de aluminio favorece una excelente disipación del calor, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo. Compatible con una amplia gama de tensiones de entrada (100-277V AC), este transformador ofrece un factor de potencia de 0,95, contribuyendo a un consumo energético más eficiente. Con una vida útil de hasta 50.000 horas, es una solución confiable para proyectos de iluminación LED que requieren calidad, seguridad y durabilidad.



LEDVANCE

OSRAM



Ubicación
Piso



Tipo



Montaje
Independiente



Uso



Estilo



Garantía
5 Años



Código
B7018895

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 horas | Consumo de energía (kWh/1000h) | 100 |
| Potencia Nominal (W) | 100W | Tensión Nominal | 100-277V |
| Rango de Temperatura (°C) | -20°C a +50°C | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Gris | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP67 |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | Clase II |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7018895:7018895:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

